



Vollautomatischer Elektrodampferzeuger 5 kW, 5 bar

Dampferzeuger 5 kW Typ M209/5



- Edelstahl Druckgefäß
- Arbeitsdruck 2 – 5 bar, Dampf 7 kg/h auf Wunsch auch mit direktem Anschluss an die Wasserleitung
- Anschluss 400 V 3 Phasen
- Dampferzeuger gemäß TRD* der Gruppe I
- Nicht überwachungspflichtig
- sofort betriebsbereit
- 10 L Speisewassertank
- Kreiselpumpe
- Dampfabgabe mit verstellbarem Magnetventil mit Schlauchtüllen NW 4mm
- 2 Steckdosen für Dampfverbraucher mit 4-poliger Steckdose zur Fernsteuerung der Magnetventile
- auf Rollen



- Höhe 950 mm
- Breite 340 mm
- Tiefe 270 mm
- Gewicht 41kg

* TRD = Technische Regeln Dampferzeuger



Vollautomatischer Elektrodampferzeuger 5-7,5 kW, 5 bar

Dampferzeuger 5 – 7,5 kW Typ M209/5-7,5



- Edelstahl Druckgefäß
- Arbeitsdruck 2 – 5 bar, Dampf 10,5 kg/h auf Wunsch auch mit direktem Anschluss an die Wasserleitung
- Anschluss 400 V 3 Phasen
- Dampferzeuger gemäß TRD* der Gruppe I
- Nicht überwachungspflichtig
- sofort betriebsbereit
- 10 L Speisewassertank
- Kreiselpumpe
- Dampfabgabe mit verstellbarem Magnetventil mit Schlauchtüllen NW 4mm
- 2 Steckdosen für Dampfverbraucher mit 4-poliger Steckdose zur Fernsteuerung der Magnetventile
- auf Rollen



- Höhe 950 mm
- Breite 340 mm
- Tiefe 270 mm
- Gewicht 41kg

* TRD = Technische Regeln Dampferzeuger



Vollautomatischer Elektrodampferzeuger 9 – 22,5 kW, 3 – 5 bar

Dampferzeuger Typ: M500-M504



Alle Dampferzeuger der Serie M500 sind ausgestattet mit:

- Druckgefäß aus Kesselstahl
- 25 L Druckgefäß
- Arbeitsdruck 3 – 5 bar einstellbar
- Dampferzeuger gemäß TRD* der Gruppe II
- Nicht überwachungspflichtig
- Pressostat zur Arbeitsdruckregulierung
- Niveausteuern

Sicherheitseinrichtungen bestehend aus:

- Druckbegrenzer
- Temperaturbegrenzer
- Dampfüberdruck-Sicherheitsventil

Gegen Aufpreis erhältlich:

- Edelstahl-Speisewassertank mit Schwimmerschalter zur Notabschaltung des Dampferzeugers und Niveauregulierung im Tank, montiert an der Rückseite des Dampferzeugers

M500-II 9 kW = 12,6 kg/h
M501-II 12 kW = 16,9 kg/h
M502-II 15 kW = 21,1 kg/h
M503-II 18 kW = 25,3 kg/h
M504-II 22,5 kW = 31,7 kg/h



- Höhe 760 mm
- Breite 550 mm
- Tiefe 800 mm
- Gewicht 115 kg

* TRD = Technische Regeln Dampferzeuger



Vollautomatischer Elektrodampferzeuger 36 – 60 kW, 3 – 5 bar

Dampferzeuger Typ: M505/M507/M515



Alle Dampferzeuger der Serie M500 sind ausgestattet mit:

- Druckgefäß aus Kesselstahl
- 50 L Druckgefäß
- Arbeitsdruck 3 – 5 bar einstellbar
- Dampferzeuger gemäß TRD* der Gruppe III
- Nicht überwachungspflichtig, jedoch TÜV-Abnahmepflichtig
- Pressostat zur Arbeitsdruckregulierung
- Niveausteuern
- 2 Heizwiderstandsgruppen, einzeln abschaltbar

Sicherheitseinrichtungen bestehend aus:

- Druckbegrenzer
- Temperaturbegrenzer
- Dampfüberdruck-Sicherheitsventil

M505-III 36 kW = 50,7 kg/h
M507-III 45 kW = 61 kg/h
M5015-III 60 kW = 84 kg/h



Gegen Aufpreis erhältlich:

- Edelstahl-Speisewassertank mit Schwimmerschalter, E-Ventil, Notabschaltung bei Unterniveau, montiert an der Rückseite des Dampferzeugers
- Höhe 960 mm
- Breite 630 mm
- Tiefe 820 mm
- Gewicht 135 kg

Auch als Gruppe II Dampferzeuger mit max. Arbeitsdruck von 3,2 bar, TÜV-Überwachungs- und Prüfungsfrei, erhältlich.

* TRD = Technische Regeln Dampferzeuger